

# Onepro<sup>TM</sup> GS3 HF Vandal Leser



Der PAC Onepro<sup>TM</sup> GS3 HF Vandal Leser ist ein sehr robuster RFID-Leser, der mit zukunftssicherer Technik ausgerüstet, einen sehr guten Schutz vor Manipulation und schweren mechanischen Einwirkungen bietet sowie eine hohe Lebensdauer garantiert.

**Der PAC Onepro<sup>TM</sup> GS3 HF Vandal Leser arbeitet mit den aktuellen MIFARE Classic und DESFireEV1 Technologien und bietet in Verbindung mit den PAC RFID-Karten und -Token einen verlässlichen Schutz gegen unberechtigten Zugriff.**

## Funktionen und Vorteile:

**Individuelle Controlleranbindung** - Es werden die sicheren Protokolle PAC, PAC 64 sowie das weit verbreitete Wiegand Protokoll unterstützt.

**Flexibler Einsatz** - Über DIP-Schalter lassen sich unterschiedliche RFID-Leseformate und Buseinstellungen zur Anbindung an Türcontroller einstellen.

**Audio und visuelle Anzeige** - LED Anzeige (rot / grün) und ein Piepton signalisieren einen Lesevorgang als gültig / ungültig. Im Fall einer erkannten Manipulation wird ein Alarmton ausgegeben.

**Robuste Sicherheit** - Ein massives Edelstahl-Gehäuse mit IP67-Schutz bewahrt den Leser vor widrigen Umwelteinflüssen und Vandalismus.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:  
**+49 40/ 729 61 250** oder per **E-Mail [info@golawo.de](mailto:info@golawo.de)**

# Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	PAC Oneprox™ GS3 HF Vandal Leser
<b>ID Technologie</b>	MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1
<b>Controlleranbindung/Bussystem</b>	PAC, PAC64 und Wiegand
<b>Lesereichweite</b>	max. 40mm
<b>Betriebsspannung</b>	12V bis 24V DC
<b>Stromaufnahme</b>	<90mA/12V DC
<b>Anzeigen</b>	Zweifarbige LED (rot / grün) und akustischer Signalgeber
<b>Sabotageausgang</b>	Ja zertifiziert nach EN 50131-1 und EN 50131-3
<b>Material</b>	Edelstahl und Polycarbonat
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Mechanische Festigkeit</b>	EMA Grad 3
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Gewicht</b>	402g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	-40° bis +66°C 10-85% RH

## Maße

